

## SL-02M SERIES

# PENERANGAN JALAN UMUM LED SISTIM MODULAR

SL-02M series adalah lampu penerangan jalan umum LED sistim modular yang sangat terang , hemat energi dan usia pakai yang lama . Tersedia 1-3 module dari 16-48W 1150-3450lm dengan catuan 90-264VAC atau 24VDC.



SL-0201M  
1 MODULE 16W 1150LM  
AC 90-264VAC OR DC 24V



SL-0202M  
2 MODULES 32W 2300LM  
AC 90-264VAC OR DC 24V



SL-0203M  
3 MODULES 48W 3450LM  
AC 90-264VAC OR DC 24V



Go green

Selamatkan bumi hemat energi

## SPESIFIKASI TEKNIS

Type	SL-0201M	SL-0202M	SL-0203M
Tegangan	90~260VAC or 24VDC		
Daya LED	16W	32W	48W
LED Efikasi	112Lm/W		
Luminasi pada Tj=25°C)	1150 lm	2300 lm	3450 lm
Efisiensi LED	> 90%		
Warna cahaya	Putih 5,000 ~7,000 K		
Color Rendering Index(CRI)	Tipikal 70		
Sumber cahaya	1 buah modul LED LM-1424VS	2 buah modul LED LM-1424VS	3 buah modul LED LM-1424VS
Distribusi cahaya	120 x 60 degree		
Junction Temperature(Tj)	70 °C ±10 % ( Ta = 25°C)		
Temperatur kerja	-30°C 50°C		
Kelembaban	10% 90% RH		
Temperatur penyimpanan	10°C 85°C		
Usia pakai	50,000 Hrs		
Indek proteksi	IP-66/IP-34		
Material	Aluminum dan PC dengan UV stabilizer		
Dimensi ⊕ LxWxH mm)	± 400 x 210 x 65		± 600 x 210 x 65
Pipa instalasi	1.5 "		
Berat	± 3.0	± 3.5	± 4.0

Distributor :